



## SVC-E 系列 (数显式)高精度全自动交流稳压器

SVC-E (数显) 系列单相、三相高精度全自动交流稳压器, 是SVC系列稳压器的升级型产品。采用智能彩色数码显示技术, 能自动显示输入电压、输出电压、频率、输出电流、负载功率等, 具有过压、延时、过载保护及报警等保护功能, 可应用于任何用电场所, 确保用电设备正常安全运行。

### 主要技术参数

单相输入电压	160V-250V
单相输出电压	220V与110V (0.5kVA-3kVA) 220V (5kVA-45kVA)
三相输入电压	线电压277-430V (3P+N+E)
三相输出电压	线电压380V(相电压220V)
稳压精度	≤ ± 3%
工作频率	50Hz/60Hz
调整时间	<1.5s(输入电压变化10%时)
延时时间	4 ± 1s
过载保护	1.0倍额定功率10秒保护
过压保护	246V ± 4V
效率	≥90%
波形失真	无附加波形失真
负载功率因素	0.8
电气强度	1500V/1min无击穿
绝缘电阻	≥2MΩ
环境温度	-5℃~ +40℃

### 型号规格

相数	型号规格	产品尺寸 (cm)		台装
		宽 × 深 × 高	宽 × 深 × 高	
单相	SVC-E500VA	19 × 18 × 14	25 × 44 × 35	4/纸箱
	SVC-E1000VA	22 × 21 × 16	28 × 50 × 40	4/纸箱
	SVC-E1500VA	22 × 21 × 16	28 × 50 × 40	4/纸箱
	SVC-E2000VA	24 × 28 × 21	34 × 28 × 26	1/纸箱
	SVC-E3000VA	24 × 31 × 26	38 × 25 × 30	1/纸箱
	SVC-E5kVA	26 × 32 × 29	39 × 31 × 34	1/纸箱
	SVC-E8kVA	28 × 38 × 31	45 × 33 × 36	1/纸箱
	SVC-E10kVA	28 × 38 × 31	45 × 33 × 36	1/纸箱
	SVC-E15kVA	33 × 40 × 65	53 × 44 × 75	1/木箱
	SVC-E20kVA	33 × 40 × 65	53 × 44 × 75	1/木箱
	SVC-E30kVA	43 × 53 × 102	66 × 55 × 112	1/木箱
	SVC-E45kVA	43 × 53 × 102	66 × 55 × 112	1/木箱
三相	SVC-3-E1.5kVA	36 × 40 × 17	51 × 47 × 29	1/木箱
	SVC-3-E3kVA	38 × 42 × 19	54 × 48 × 31	1/木箱
	SVC-3-E4.5kVA	38 × 42 × 19	54 × 48 × 31	1/木箱
	SVC-3-E6kVA	28 × 37 × 69	48 × 40 × 78	1/木箱
	SVC-3-E9kVA	33 × 35 × 79	48 × 45 × 89	1/木箱
	SVC-3-E15kVA	43 × 38 × 80	55 × 50 × 90	1/木箱
	SVC-3-E20kVA	43 × 51 × 97	64 × 55 × 107	1/木箱
	SVC-3-E30kVA	43 × 51 × 97	64 × 55 × 107	1/木箱
	SVC-3-E45kVA	43 × 68 × 101	80 × 55 × 117	1/木箱
SVC-3-E60kVA	43 × 68 × 101	80 × 55 × 117	1/木箱	

### 使用场合

主要应用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等。